

Deze lift wordt in de laadruimte van een gesloten bestelwagen onder een tweede laadvloer met antislipprofiel gemonteerd. De lift gaat met een schaarsysteem op en neer en wordt met de hand onder de tweede laadvloer geschoven.

Voordelen

Je hoeft in de bedrijfswagen geen zware materialen meer te tillen en hebt dus minder kans op lichamelijke klachten. Bovendien kun je hetzelfde werk met minder mensen uitvoeren.

Andere mogelijkheden

Er bestaat ook hefgereedschap dat je in de bedrijfswagen kun plaatsen.

Tips

De laadlift kun je overzetten in een volgende bedrijfswagen.

Een laadlift voor kleine bedrijfswagens valt onder de categorie tilhulpmiddelen ^[1]. Kijk in dit document voor een overzicht van beschikbare hulpmiddelen en meer informatie en tips voor zowel leidinggevendenden als voor medewerkers.

Aandachtspunten

- Voor het inbouwen van de laadlift is 15 cm hoogte nodig.
- Montage van de lift is mogelijk op diverse typen voertuigen. Check van te voren of jouw bedrijfswagen binnen deze mogelijkheden valt.
- De bedrijfswagen mag geen vaste trekhaak hebben. Een volledig afneembare trekhaak is wel mogelijk.

Categorieën

Locatie: Bungalowpark / Camping / Groepsaccommodatie / Zweminrichting

Functiegroep: schoonmaak en logistiek / techniek en groen

Belasting: tillen en dragen

Hulpmiddelen: Tilhulpmiddelen ^[1]

Links

[1] <https://develop7.dearbocatalogus.nl/hulpmiddelen/tilhulpmiddelen>